

户外无线 DMX (CJ-OD-WSV / WRV-2K) 规格书

目录

户外无线 DMX (CJ-OD-WSV / WRV-2K) 规格书	1
1.简介	2
2.产品展示	2
3.产品规格	2
3.1 特点	2
3.2 技术参数	3
3.3 物理	3

1.简介

户外无线 DMX (CJ-OD-WSV / WRV-2K) 采用瑞典 W-DMX 收发技术，适用于 DMX512 信号的控台和灯光设备，准确快速，互不干扰，自动纠错。

2.产品展示



3.产品规格

3.1 特点

- 采用瑞典 W-DMX 收发技术

- DMX 无线系统适合 512 信号和任何通道数的控台和灯光设备，准确快速，互不干扰，自动纠错
- 可一对一发射或一发射多接收
- 同一地点可装多组发射器，频率自动配接
- 此产品非常专业，是不可替代的简单易用的产品，多台同时使用时可以最大限度的实现你想要控制的灯
- 铸铝材质，防风雨、抗紫外线，适用性强，
- 简单易学，操作方便

3.2 技术参数

- 传输距离：1500-2000 米(空旷地)
- 增益：定向（水平面波瓣宽度 60°，垂直面波瓣宽度 14°）14dBi
- 抱杆直径：35~75mm
- 极化方式：垂直
- 安装可调倾角：0-15°

3.3 物理

- 1 * 输入口
- 1 * 输出口

- 1 * 电源输入
- 1 * N 头天线接口
- 1 * 不锈钢 AIR 透气阀
- 1 * 引线
- 1 * 天线
- 防水等级：IP65
- 电源供应：AC88 ~ 256V 50/60Hz
- 尺寸：控制器—226×157×81 mm 天线—520×120×60 mm
重量：控制器—2.0 KG 天线—1.6KG