

# Kolibre K2 规格书

## 目录

<b>1.简介</b> .....	<b>2</b>
<b>2.产品规格</b> .....	<b>2</b>
2.1 功能 .....	2
2.2 硬件 .....	3
2.3 软件 .....	3
2.4 物理 .....	4
2.5 产品包含 .....	4
2.6 可选配件 .....	5

## 1.简介

Kolibre(蜂鸟)系列控制台是领焰科技自主创新研发的专业舞台灯光控制台。适用于各种场合的灯光控制，支持各类电脑灯、数字灯、常规灯，媒体服务器等。



## 2.产品规格

### 2.1 功能

- Linux 操作系统
- 11 个 DMX 输出/输入(K1 为 7 个), 最高扩展可支持 65536 个通道参数
- 2 个 15.6 英寸高亮度液晶屏 (带亮度调节旋钮、角度可调、2 个屏幕分开操作)

- 2 个 15.6 英寸 10 点电容触摸屏
- 15 个高精度执行推杆
- A/B 场推杆
- 1 个总控推杆
- 4 个耐磨编码器（带 Push）
- 1 个千兆以太网口
- 4 个 USB 接口
- MIDI 输入输出接口
- LTC/SMPTE 时间码

## 2.2 硬件

- 8GB 内存
- 固态硬盘 120G
- 军用级宽电压电源: 90-240 V, 50/60Hz
- 独立静音型橙色背光按键
- 暖色 LED 工作灯带
- 全铝制作、高精度氧化
- 模块化工业设计

## 2.3 软件

- 出厂内置领焰全中文灯光模拟器（支持中文输入、命名）
- 支持中英文两种语言（即时切换）
- 用户可通过 U 盘安装其他软件
- 支持 DMX512, Artnet, ACN 协议

- 支持多台联机备份
- 支持手持式远程控制
- 支持舞台 3D 效果模拟，实时现场模拟
- 支持 RDM 远程管理
- 支持 Wysiwyg 连接
- 支持 LTP 和 HTP
- 支持 MIDI 时间码和内部时间码
- 强大的 Layout 管理
- 支持多用户操作，并可设置各用户权限
- 颜色，图案，光束，位置等各类型的素材，每种类型可存 10000 个
- 支持 10000 个编组，支持 10000 个效果
- 支持 10000 个程序，每个程序可包含 9999 个场景

## 2.4 物理

- 尺寸：852mm\*375mm\*140mm
- 净重：23.5kg

## 2.5 产品包含

- 电源线 1 条
- 纸箱

## 2.6 可选配件

- MIDI 线
- LTC 线
- 网线
- 航空箱
- UPS 不间断电源