

YEL L2 规格书

适用于各种场合的灯光控制，支持各类电脑灯、数字灯、常规灯，稳定性坚若磐石，设计与控制快捷方便。



硬件：

- 7 个 DMX 输出/输入，最高扩展可支持 65536 个通道参数
- 内置 2 个 15.4 英寸触摸屏+1 个 9 英寸触摸屏
- 可外接 DVI 触摸显示器 1 个
- 15 个高精度电动推杆
- A/B 场电动推杆
- 1 个总控电动推杆
- 6 个耐磨编码器（带 Push）
- 1 个高灵敏轨迹球
- 1 个高精度调光轮
- 2 个千兆以太网口
- 4 个 USB2.0 口

内置键盘抽屉(2 个)
独立背光按键
MIDI 输入输出接口
LTC/SMPTE 时间码
支持扩展推杆侧翼
2 个 LED 鹅颈灯插口
固态硬盘 1 个
Intel i5 CPU
8GB 内存
Geforce 显卡 2 块
AC 宽电压电源: 90-240 V, 50/60Hz

内置不间断 UPS 电源

产品包含:

电源线 1 条
鹅颈灯 2 个
操作说明一份
航空箱一个

软件:

Linux 操作系统
系统可通过 U 盘安装
节目数据可保存在硬盘或 U 盘
支持 DMX512, Artnet, ACN 协议
支持中英文两种语言
支持多台联机备份
支持手持式远程控制
支持舞台 3D 效果模拟, 实时现场模拟
系统可通过 U 盘安装

节目数据可保存在硬盘或 U 盘
支持 DMX512, Artnet, ACN 协议
支持 RDM 管理
支持 Wysiwyg 连接
支持 LTP 和 HTP
支持 MIDI 时间码和内部时间码
强大的 Layout 管理
支持多用户操作，并可设置各用户权限
颜色，图案，光束，位置等各类型的素材，每种类型可存 10000 个
支持 10000 个编组，支持 10000 个效果
支持 10000 个程序，每个程序可包含 9999 个场景

物理：

尺寸：99cm*63cm*22cm

净重：46kg