

L6 灯光控制台规格书

目录

L6 灯光控制台规格书	1
1.简介	2
2.产品规格	2
2.1 硬件	2
2.2 产品包含	3
2.3 软件	4
2.4 物理	4

V1.0

1.简介

L6 是领焰科技自主研发的一款高性能灯光控制台。采用高品质的配件，功能强大，适用于各种场合的灯光控制，支持各类电脑灯、数字灯、常规灯，稳定性坚若磐石，设计与控制快捷方便。



2.产品规格

2.1 硬件

- Linux 操作系统
- 7 个 DMX 输出/输入，最高扩展可支持 65536 个通道参数
- 内置 3 个 15.4 英寸触摸屏+1 个 9 英寸触摸屏
- 可外接两个触摸显示器
- 30 个高精度电动推杆（60mm）
- 2 个 AB 场电动推杆(100mm)

- 1 个主控电动推杆
- 7 个耐磨编码器（带 Push 功能）
- 1 个高灵敏轨迹球
- 1 个高精度调光轮
- 2 个千兆以太网口
- 4 个 USB2.0 口
- 可调式显示器翻盖
- 内置抽屉
- 内置键盘
- 独立橙色背光按键
- MIDI 输入输出接口
- LTC/SMPTE 时间码
- 2 个 LED 鹅颈灯插口
- AC 电源：165V-240V, 50Hz/60Hz
- 内置不间断 UPS 电源

2.2 产品包含

- 电源线 1 条
- 鹅颈灯 2 个
- 触控笔 1 只
- 操作说明 1 份
- 防尘罩 1 个
- 航空箱 1 个

2.3 软件

- 支持中英文两种语言
- Linux 操作系统
- 支持 DMX512, Artnet, ACN 协议
- 系统可通过 U 盘安装
- 节目数据可保存在硬盘或 U 盘
- 支持多台联机备份
- 支持手持式远程控制
- 支持舞台 3D 效果模拟, 实时现场模拟
- 系统可通过 U 盘安装
- 节目数据可保存在硬盘或 U 盘
- 支持 DMX512, Artnet, ACN 协议
- 支持 RDM 管理
- 支持 Wysiwyg 连接
- 海量灯库支持
- 支持 LTP 和 HTP
- 支持 MIDI 时间码和内部时间码
- 强大的 Layout 管理
- 支持多用户操作, 并可设置各用户权限
- 颜色、图案、光束、位置等各类型素材, 每种类型可存 10000 个
- 支持 10000 个编组, 支持 10000 个效果
- 支持 10000 个程序, 每个程序可包含 9999 个场景

2.4 物理

- 尺寸: 1348mm×678.9mm×217.4mm
- 净重: 66.2kg