网络处理器(NPU) 规格书

目录

网络处理器(NPU) 规格书 1
1.简介 1
2.产品规格 2
2.1 硬件 2
2.2 软件 2
2.3 物理 3

V1.0

1.简介

网络处理器是拥有和控制台完全一样的 CPU，具有强大的网络运算能力，把网络信号转换为 DMX 信号。

一台网络处理器可以同时实时处理 4,096 个通道参数， 可灵活配置 8 个 DMX 输入输出接口。网络处理器支持 DMX512、ART-NET 及 ACN 等各种灯光协议。

在同一个网络中，多个控制台可以共享一台或多台网络处理器，实现灯光控制的冗余备份。

网络处理器配有 TFT 触摸屏，简单易用。

2.产品规格

2.1 硬件

- 实时计算，自带 8 个 DMX512 输出口，可输出4,096 控制参数
- 1 个内置触摸式指令屏幕(7” SVGA)
- 1 个千兆以太网接口

- 2 个 USB 2.0 连接接口（可选配4口USB接口）
- AC 宽电压电源：100V-240V，50Hz/60Hz
- 1个手动旋钮

2.2 软件

- Linux 操作系统
- 中英文双语种操作界面

2.3 物理

- 尺寸：500mm×450mm×151mm
- 净重：12kg