

## W2 电脑灯光控制台规格书

### 目录

|               |   |
|---------------|---|
| 1.简介.....     | 2 |
| 2.产品规格.....   | 2 |
| 2.1 硬件.....   | 2 |
| 2.2 产品包含..... | 3 |
| 2.3 软件.....   | 3 |
| 2.4 物理.....   | 4 |

## 1.简介

适用于各种场合的灯光控制，支持各类电脑灯、数字灯、常规灯，稳定性坚若磐石，设计与控制快捷方便。



## 2.产品规格

### 2.1 硬件

- Linux 操作系统
- 7 个 DMX512 输出/输入口, 最高扩展可支持 65536 个通道参数
- 内置 2 个 15.4 英寸触摸屏+1 个 9 英寸触摸屏

- 15 个高精度电动推杆
- 2 个 (A/B 场) 电动推杆
- 1 个主控电动推杆
- 6 个耐磨编码器 (带 Push)
- 1 个高灵敏轨迹球
- 1 个高精度调光轮
- 2 个千兆以太网口
- 4 个 USB2.0 口
- 3 个 LED 鹅颈灯插口
- 可调式显示器翻盖
- 内置键盘抽屉
- 支持 LTC、MIDI
- AC 宽电压电源: 165-240V, 50/60Hz
- 内置 UPS 不间断电源

## 2.2 产品包含

- 电源线 1 条
- 鹅颈灯 1 个
- 操作说明一份
- 航空箱一个
- 防尘罩 1 个

## 2.3 软件

- Linux 操作系统

- 系统可通过 U 盘安装
- 节目数据可保存在硬盘或 U 盘
- 支持 DMX512,Artnet,ACN 协议
- 支持中英文界面
- 支持 Wysiwyg 连接
- 内置虚拟舞台窗口
- 海量灯库支持
- 中英文双语种操作界面

## 2.4 物理

- 尺寸：986mm\*678.9mm\*217.4mm
- 净重：51.1kg