

# YEL 雷鸟3000 规格书

## 目录

YEL 雷鸟3000 规格书 .....	1
1.简介 .....	2
2.产品规格 .....	2
2.1 硬件 .....	2
2.2 产品包含 .....	3
2.3 软件 .....	4
2.4 物理 .....	4
2.5 尺寸示意图 .....	5

## 1.简介

适用于各种演出场合的灯光控制，支持各类电脑灯、数字灯、常规灯，稳定性坚若磐石，设计与控制快捷方便。

特有的 RGB 幻彩电动推杆，可以帮助灯光师快速分辨和识别自己编程的场景和效果，大幅提升编程和演出效率。



## 2.产品规格

### 2.1 硬件

- Linux 操作系统
- 7 个 DMX 输出/输入, 单控制台支持 8192 个控制通道参数, 最高扩展可支持 65536 个控制通道参数
- 3 个 15.4 英寸工业触摸屏 (支持电动升降)
- 1 个 9 英寸工业触摸屏
- 30 个高精度60mm 电动推杆 (带 RGB背光可调)
- 2 个 A/B 场高精度 100mm 电动推杆 (带 RGB背光可调)
- 1 个总控60mm 电动推杆 (带 RGB背光)
- 7 个高精度耐磨编码器 (支持 PUSH操作, 带 RGB背光)

- 1 个高灵敏轨迹球
- 1 个高精度调光轮
- 2 个千兆以太网口（支持卡侬头接插）
- 4 个 USB 2.0 口
- 内置抽屉 (2个)
- 内置键盘抽屉 (1个)
- 独立静音型橙色背光按键
- MIDI 输入输出接口
- LTC/SMPTE 时间码
- 支持扩展推杆侧翼
- 3 个 LED鹅颈灯插口
- AC 宽电压电源: 100-240 V, 50/60Hz
- 内置不间断 UPS 电源
- 2个 DVI 视频接口
- 1个25Pin 控制串口接口
- DDR4 16G内存, 高速256G固态硬盘
- 1个电源开关

## 2.2 产品包含

- 电源线 1 条
- 鹅颈灯 2 个
- 控台操作说明1 本
- 耐磨加厚航空箱 1 个
- 电源收纳魔术贴 1 个
- 3m网络跳线 1 根
- 控台防尘罩 1 个
- 触控笔 1 只

## 2.3 软件

- Linux 操作系统
- 支持自定义 RGB背光颜色
- 支持中英文两种语言
- 支持多台联机备份
- 支持无线远程控制
- 支持舞台 3D 效果模拟，实时现场模拟
- 系统可通过 U 盘安装
- 节目数据可保存在硬盘或 U 盘
- 支持 DMX512,Art-net,sACN,Path port,Shownet,Ki net 协议
- 支持 RDM 管理
- 支持 Wysiwyg 连接
- 支持网络远程控制和 Telnet 协议
- 支持 LTP 和 HTP
- 支持 24bit 通道调节
- 支持 MIDI 时间码和内部时间码
- 强大的 Layout 管理
- 支持多用户操作，并可设置各用户权限
- 颜色，图案，光束，位置等各类素材，每种类型可存 10000 个
- 支持 10000 个编组，支持 10000 个效果
- 支持 10000 个程序，每个程序可包含 9999 个场景

## 2.4 物理

- 尺寸：1348mm×678.9mm×217.4mm
- 产品净重：66.2kg

## 2.5 尺寸示意图

